

HMI 18000 W/DXS

Двухцокольные лампы HMI



Характеристики продукта

- Цветовая температура: около 6 000 К (дневной свет)
- Высокий индекс цветопередачи: $R_a >$
- Очень высокая яркость: световой поток до 2,3 млн лм
- Очень высокая светоотдача: до 100 лм/Вт
- Надежная конструкция с технологией eXtreme Seal (XS): герметичность цоколя не нарушается при нагреве до 450°C
- Возможность горячего перезапуска



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Мощность лампы	18000 Вт
Номинальная мощность	1800000 Вт
Номинальное напряжение	380 В
Номинальный ток	79 А

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	1700000 лм
Цветовая температура	6000 К
Индекс цветопередачи Ra	> 90
Световая отдача	94 лм/Вт

Размеры и вес



Диаметр	700 mm
Длина	5000 mm
Расстояние между электродами (холод)	44,0 mm

Температуры и условия управления

Предельная температура в Тс	450 °C ¹⁾
-----------------------------	----------------------

¹⁾ При помощи технологии eXtreme Seal

Срок службы

Срок службы	500 h
-------------	-------

Дополнительные данные

Цоколь	S30
--------	-----

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Положение горения	p15
Охлаждение	Конвекция

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321370280 10046135542135
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f14371f4-413d-4982-a113-e8e17de542e0

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы HMI могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321370280	HMI 18000 W/DXS	Shipping carton box 1	650 mm x 143 mm x 195 mm	18.13 дм³	1850.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.