

Lok-it! HTI 2000 W/75/P50

Lok-it! | В качестве интенсивных источников света, в первую очередь для светильников типа "вращающиеся головы", были разработаны короткодуговые металлогалогенные лампы HTI



Области применения

- Концертное освещение
- Ночные клубы и дискотеки
- Сцена и театр
- Студийная, теле- и кино съемка
- Объекты архитектуры и индустрии развлечений

Преимущества продукта

- Более высокая светоотдача по сравнению с традиционными газоразрядными лампами обеспечивает более высокую эффективность осветительного прибора
- Быстрая замена ламп с байонетной фиксацией

Характеристики продукта

- Компактная конструкция и короткий дуговой зазор позволяет создавать более яркие осветительные приборы с одновременным уменьшением их размеров
- Быстрая замена лампы благодаря байонетной фиксации
- Надежная конструкция с технологией eXtreme Seal (XS): герметичность цоколя не нарушается при нагреве до 450°C
- Постоянная величина светового потока на протяжении всего срока службы лампы
- Керамический цоколь, выдерживающий высокое напряжение (до 35 кВ)



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	200000 Вт
Номинальное напряжение	100 В
Номинальный ток	20 А
Ток лампы	200 А

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	155000 лм
Цветовая температура	7500 К
Индекс цветопередачи Ra	77

Размеры и вес

Диаметр	2900 mm
Длина	1300 mm

Срок службы

Срок службы	750 h
-------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172133111
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы Lok-it! могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172133111	Lok-it! HTI 2000 W/75/P50	Shipping carton box 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 дм ³	207.00 g
4062172133128	Lok-it! HTI 2000 W/75/P50	Shipping carton box 10	312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 дм ³	2220.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.