

64328 HLX-Z/C 65-15

Галогенные лампы, управляемые током, с цоколем PK30d

Области применения

- Освещение аэродромов



Преимущества продукта

- Сниженные эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание благодаря длительному сроку службы
- Моментальная и постоянная светоотдача в течение всего срока службы лампы
- Работа без мерцания
- Без ртути

Характеристики продукта

- Диммируемый
- По запросу поставляются комбинации соединителей А, В, С/З
- Инфракрасное излучение, обеспечивающее освещение в самых неблагоприятных условиях



Техническое описание продукта

Technical data


Информация о продукте

| | |
|--------------|-----------|
| Номер заказа | 64328 HLX |
|--------------|-----------|

Электрические параметры

| | |
|------------------------|----------|
| Номинальное напряжение | 9.8 В |
| Ток лампы | 6.6 А |
| Номинальная мощность | 65.00 Вт |

Размеры и вес



| | |
|------------------------------|----------|
| Диаметр | 13.5 mm |
| Длина | 48.0 mm |
| Длина монтажа | 16,0 mm |
| Длина с цоколем без штырьков | 32,00 mm |
| Длина центра нити накала | 20,0 mm |

Срок службы

| | |
|-------------|--------|
| Срок службы | 1500 h |
|-------------|--------|

Дополнительные данные

| | |
|--------|-------|
| Цоколь | PK30d |
|--------|-------|

Возможности / мощности

| | |
|-------------------|-----|
| Положение горения | s90 |
|-------------------|-----|

Классификация

| | |
|--------------|-----------|
| Номер заказа | 64328 HLX |
|--------------|-----------|

Техническое описание продукта

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration | 06-05-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321345615 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | 9ff014be-6b0f-4492-a2bc-1b13a5231d98 |

Информация для конкретной страны

| Код продукта | Код товара METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------------|---------|------------|--------|
| 4008321345615 | OSRH64328HLXZ | - | - | - |
| 4008321345615 | OSRH64328HLXZ | - | - | - |

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Во избежание травм и порчи имущества галогенные лампы должны эксплуатироваться только в надлежащих светильниках, оборудованных защитными элементами (щитки, решетки и пр.) – они отсекают ультрафиолетовое излучение при работе прибора и предохраняют от разлетания осколков при разрыве лампы. Должен быть установлен предупреждающий знак с указанием на то, что лампы выделяют большое количество тепла. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321345615 | 64328 HLX-Z/C 65-15 | Folding carton box 1 | 32 mm x 37 mm x 69 mm | 0.08 дм ³ | 23.00 g |
| 4008321345622 | 64328 HLX-Z/C 65-15 | Shipping carton box 100 | 341 mm x 191 mm x 154 mm | 10.03 дм ³ | 2241.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по лампам для освещения аэродромов см. в брошюре:
«Надежные путеводные звезды – эффективные решения для освещения аэродромов: галогенные лампы накаливания с вольфрамовой нитью и светодиодные источники света».

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.
