

Галогенные лампы, управляемые током, с цоколем PK30d

Области применения

- Освещение аэродромов




Преимущества продукта

- Сниженные эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание благодаря длительному сроку службы
- Моментальная и постоянная световая отдача в течение всего срока службы лампы
- Работа без мерцания
- Без ртути

Характеристики продукта

- Диммируемый
- По запросу поставляются комбинации соединителей A, B, C/Z
- Инфракрасное излучение, обеспечивающее освещение в самых неблагоприятных условиях



Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	Электрические параметры			Фотометрические данные	Размеры и вес	
	Номер заказа	Номинальное напряжение	Ток лампы	Номинальная мощность	Номинальный световой поток	Диаметр	Длина
64319 Z/C 45-15	64319	120 В	66 А	4500 Вт	800 лм	135 mm	580 mm
64317 C 45-15	64317	6.8 В	6.6 А	45.00 Вт		13.5 mm	56.0 mm
64317 IRC-C 45-30	64317 IRC	682 В	66 А	4500 Вт		1500 mm	480 mm
64318 A 45-15	64318	68 В	66 А	4500 Вт		135 mm	500 mm
64319 IRC-A 45-30	64319 IRC	682 В	66 А	4500 Вт		1500 mm	480 mm
64328 HLX-A 65-15	64328 HLX	9.8 В	6.6 А	65.00 Вт		13.5 mm	48.0 mm
64328 HLX-Z/C 65-15	64328 HLX	9.8 В	6.6 А	65.00 Вт		13.5 mm	48.0 mm
64341 HLX-A 100-15	64341 HLX	120 В	6.6 А	100.00 Вт		13.5 mm	58.0 mm
64341 HLX-Z/C 100-15	64341 HLX	15.2 В	6.6 А	100.00 Вт		13.5 mm	48.0 mm
64342 HLX-C 100-15	64342 HLX	15.2 В	6.6 А	100.00 Вт		13.5 mm	56.0 mm
64361 HLX-A150-15	64361 HLX	22.7 В	6.6 А	150.00 Вт		13.5 mm	50.0 mm
64361 HLX-Z/C150-15	64361 HLX	22.7 В	6.6 А	150.00 Вт		13.5 mm	50.0 mm
64382 HLX-A 200-15	64382 HLX	30.3 В	6.6 А	200.00 Вт		13.5 mm	57.0 mm
64318 Z/C 45-15	64318	6.8 В	6.6 А	45.00 Вт		13.5 mm	50.0 mm
64319 A 45-15	64319	68 В	66 А	4500 Вт		135 mm	500 mm
64382 HLX-C 200-15	64382 HLX	30.3 В	6.6 А	200.00 Вт		13.5 mm	57.0 mm

Описание продукта	Длина монтажа	Длина с цоколем без штырьков	Длина центра нити накала	Срок службы	Дополнительные данные	Возможности / мощности
				Срок службы	Цоколь	Положение горения
64319 Z/C 45-15	16,0 mm	32,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s90
64317 C 45-15	16,0 mm	36,00 mm	16,0 mm	1500 h	PK30d	s90
64317 IRC-C 45-30	16,0 mm	28,00 mm	16,0 mm	3000 h	PK30d	s90
64318 A 45-15	16,0 mm	30,00 mm	16,0 mm	1500 h	PK30d	s90
64319 IRC-A 45-30	16,0 mm	32,00 mm	20,0 mm	3000 h	PK30d	s90
64328 HLX-A 65-15	16,0 mm	36,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s90
64328 HLX-Z/C 65-15	16,0 mm	32,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s90
64341 HLX-A 100-15	16,0 mm	35,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s90

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Длина монтажа	Длина с цоколем без штырьков	Длина центра нити накала	Срок службы	Дополнительные данные	Возможности / мощности
				Срок службы	Цоколь	Положение горения
64341 HLX-Z/C 100-15	16,0 mm	35,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s90
64342 HLX-C 100-15	16,0 mm	40,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s90
64361 HLX-A150-15	16,0 mm	35,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s90
64361 HLX-Z/C150-15	16,0 mm	35,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s90
64382 HLX-A 200-15	16,0 mm	36,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s90 ¹⁾
64318 Z/C 45-15	16,0 mm	30,00 mm	16,0 mm	1500 h	PK30d	s90
64319 A 45-15	16,0 mm	32,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s90
64382 HLX-C 200-15	16,0 mm	36,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s90

Описание продукта	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
64319 Z/C 45-15	05-03-2024	4008321345578	Lead	7439-92-1
64317 C 45-15	05-03-2024	4008321345493	Lead	7439-92-1
64317 IRC-C 45-30	05-03-2024	4008321340139	Lead	7439-92-1
64318 A 45-15	05-03-2024	4008321345516	Lead	7439-92-1
64319 IRC-A 45-30	05-03-2024	4008321340153	Lead	7439-92-1
64328 HLX-A 65-15	06-05-2024	4008321345592	Lead	7439-92-1
64328 HLX-Z/C 65-15	06-05-2024	4008321345615	Lead	7439-92-1
64341 HLX-A 100-15	06-05-2024	4008321345639	Lead	7439-92-1
64341 HLX-Z/C 100-15	06-05-2024	4008321345653	Lead	7439-92-1
64342 HLX-C 100-15	06-05-2024	4008321345677	Lead	7439-92-1
64361 HLX-A150-15	06-05-2024	4008321345691	Lead	7439-92-1
64361 HLX-Z/C150-15	06-05-2024	4008321345714	Lead	7439-92-1
64382 HLX-A 200-15	06-05-2024	4008321345738	Lead	7439-92-1
64318 Z/C 45-15	05-03-2024	4008321345530	Lead	7439-92-1
64319 A 45-15	05-03-2024	4008321345554	Lead	7439-92-1
64382 HLX-C 200-15	06-05-2024	4008321345752	Lead	7439-92-1

Данные о продуктовой линейке

			Классификация
Описание продукта	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database	Малое усилие подключения
64319 Z/C 45-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	92d8f454-cc96-4495-94ef-e05e11f45f17	
64317 C 45-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	d9e66819-e040-4c44-bee8-4fcca5312c8c	J1/76
64317 IRC-C 45-30	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	5600ea4e-4016-4650-b994-3ad8acf8f5a0	J1/76
64318 A 45-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ca26f0b4-6740-4bdb-a32d-7141568d2f95	J1/77
64319 IRC-A 45-30	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	0189083e-f10b-4e3a-9905-2b2db7d625df	
64328 HLX-A 65-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	7b45910a-859c-4e0f-92af-6a2767687bd8	
64328 HLX-Z/C 65-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	9ff014be-6b0f-4492-a2bc-1b13a5231d98	
64341 HLX-A 100-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	295ed5f7-e593-41fd-8379-aabc1761b8d4	J1/79
64341 HLX-Z/C 100-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	e7a8bc3b-5fc6-4418-aeba-14334908408b	J1/79

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database	Классификация
			Малое усилие подключения
64342 HLX-C 100-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	df9336c6-f6aa-4cf0-a57f-d26ee6b412c0	J1/80
64361 HLX-A150-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	d0b74040-bc55-40f6-8ef2-40462d44a388	J1/83
64361 HLX-Z/C150-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	6c568582-5ec0-420c-8707-25bfc628d83c	J1/83
64382 HLX-A 200-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	bc021249-e7ad-4bcc-9af4-d2a7618c3637	J1/84
64318 Z/C 45-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4a7f4d00-b3f6-4ff5-9dab-8b40cfc83462	J1/77
64319 A 45-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	b8092497-ad76-46a4-8f7f-7cd4786ab142	
64382 HLX-C 200-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	2af12407-76cf-479d-a022-f57985523da4	J1/84

1) Несмотря на поперечную спираль в положении горения $\leq 90^\circ$ произвольно наклонный

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Во избежание травм и порчи имущества галогенные лампы должны эксплуатироваться только в надлежащих светильниках, оборудованных защитными элементами (щитки, решетки и пр.) – они отсекают ультрафиолетовое излучение при работе прибора и предохраняют от разлетания осколков при разрыве лампы. Должен быть установлен предупреждающий знак с указанием на то, что лампы выделяют большое количество тепла. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Ссылки

Более подробную информацию по лампам для освещения аэродромов см. в брошюре:
«Надежные путеводные звезды – эффективные решения для освещения аэродромов: галогенные лампы накаливания с вольфрамовой нитью и светодиодные источники света».

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.
