

64338 AC 48-10

Управляемые током галогенные лампы с отражателем 45...48 Вт




Преимущества продукта

- Сниженные эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание благодаря длительному сроку службы
- Моментальная и постоянная светоотдача в течение всего срока службы лампы
- Работа без мерцания
- Без ртути

Характеристики продукта

- Диммируемый
- По запросу поставляются комбинации соединителей A, B, C/Z
- Инфракрасное излучение, обеспечивающее освещение в самых неблагоприятных условиях



Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	64338
--------------	-------


Электрические параметры

Ток лампы	66 A
Номинальная мощность	4800 Вт

Фотометрические данные

Сила света	23000 кд
Осевая сила света	27000 кд
Индекс цветопередачи Ra	100

Размеры и вес



Диаметр	502 mm
Длина	440 mm
Длина с цоколем без штырьков	45,00 mm

Срок службы

Срок службы	1000 h
-------------	--------

Возможности / мощности

Положение горения	Горизонтальный
Сетевые клеммы	Leads w/male and female flat connectors

Классификация

Номер заказа	64338
--------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321105301
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Во избежание травм и порчи имущества галогенные лампы должны эксплуатироваться только в надлежащих светильниках, оборудованных защитными элементами (щитки, решетки и пр.) – они отсекают ультрафиолетовое излучение при работе прибора и предохраняют от разлетания осколков при разрыве лампы. Должен быть установлен предупреждающий знак с указанием на то, что лампы выделяют большое количество тепла. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321105301	64338 AC 48-10	Folding carton box 1	50 mm x 50 mm x 63 mm	0.16 дм³	32.00 g
4008321105318	64338 AC 48-10	Shipping carton box 20	257 mm x 110 mm x 131 mm	3.70 дм³	781.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по лампам для освещения аэродромов см. в брошюре:
«Надежные путеводные звезды – эффективные решения для освещения аэродромов: галогенные лампы накаливания с вольфрамовой нитью и светодиодные источники света».

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.