

XBO 75 W/2

XBO Xenon short-arc lamps without reflector | Ксеноновые короткодуговые лампы без отражателя



Преимущества продукта

- Очень высокая яркость (точечный источник света)
- Постоянное качество цвета вне зависимости от типа и мощности лампы
- Постоянная цветность света в течение всего срока службы лампы
- Длительный срок службы лампы

Характеристики продукта

- Цветовая температура: около 6 000 К (дневной свет)
- Высокий индекс цветопередачи: $R_a >$
- Непрерывный спектр в видимом диапазоне
- Высокая стабильность электрической дуги
- Возможность горячего перезапуска
- Диммируемый
- Немедленное перезажигание



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры


Мощность лампы	64 Вт
Ток лампы	49...59 А
Тип тока	Постоянный ток

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	1000 лм
Сила света	100 кд ¹⁾
Яркость	40000 кд/см ² ¹⁾

¹⁾ Типичные фотометрические начальные показатели

Размеры и вес



Длина	900 mm
Длина с цоколем без штырьков	82,00 mm
Вес продукта	1100 g

Срок службы

Срок службы	400 h
-------------	-------

Дополнительные данные

Анод	SFa9-2
Катод	SFa7.5-2

Возможности / мощности

Охлаждение	Конвекция
Положение горения	≤100 ¹⁾
Применение	Другой

Техническое описание продукта

1) Если вертикально, то анод вверху; до 10° ниже горизонтального уровня, катод вверху

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300508801
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4ac7a63a-e5e9-4801-860e-a51fd4360dc8


Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300508801	OSRXBO752	-	4836307	-
4050300508801	OSRXBO752	-	4836307	-

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы как в горячем, так и в холодном состоянии лампы XBO могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. При работе с лампами всегда используйте защитный кожух, входящий в комплект поставки. Лампы могут использоваться в открытых светильниках только при условии соблюдения надлежащих мер безопасности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.



Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300508801	XBO 75 W/2	Folding carton box 1	164 mm x 95 mm x 48 mm	0.75 дм ³	91.00 g
4050300508818	XBO 75 W/2	Shipping carton box 10	235 mm x 225 mm x 210 mm	11.10 дм ³	1138.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Для получения более подробной технической информации по лампам XBO, а также информации для производителей технического оборудования можно обращаться напрямую в компанию OSRAM.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.