

## HPL 93728 LL 575 W 230 V

HPL | Лампы высокой производительности



### Преимущества продукта

- Оптимальное использование генерируемого света в точечных светильниках



Technical data

Информация о продукте

|              |          |
|--------------|----------|
| Номер заказа | 93728 LL |
|--------------|----------|


Электрические параметры

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Номинальное напряжение               | 230 В              |
| Номинальная мощность                 | 575.00 Вт          |
| On-mode power [AGGR]                 | 610.00 Вт          |
| Energy consumption in on-mode [AGGR] | 610.0 кВт·ч/1000 ч |

Фотометрические данные

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Цветовая температура                         | 3050 К   |
| Индекс цветопередачи Ra                      | 100      |
| Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR] | 360      |
| Correlated color temperature CCT [AGGR]      | 2916 К   |
| Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]           | 10365 лм |
| Chromaticity coordinate x [AGGR]             | 0.443    |
| Chromaticity coordinate y [AGGR]             | 0.406    |

Размеры и вес



|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Диаметр                      | 19.0 mm                                 |
| Длина                        | 104.0 mm                                |
| Длина с цоколем без штырьков | 98,00 mm                                |
| Длина центра нити накала     | 60,3 mm                                 |
| Освещаемое поле              | 14,5*11,0 mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup> |
| Диаметр спирали              | 11,0 mm                                 |

<sup>1)</sup> Тип спирали 6-C8

Техническое описание продукта

Срок службы

|             |        |
|-------------|--------|
| Срок службы | 1500 h |
|-------------|--------|

Дополнительные данные

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Цоколь                          | G9.5 w/Hsink |
| Lighting technology used [AGGR] | HL           |

Возможности / мощности

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Положение горения | Любой |
|-------------------|-------|

Сертификаты и Стандарты

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Energy efficiency class [AGGR] | G |
|--------------------------------|---|

Классификация

|              |          |
|--------------|----------|
| Номер заказа | 93728 LL |
| ANSI код     | Other    |

Условия поставки

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN 10 of contained light source | 4008321090102 |
|----------------------------------|---------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 22-05-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321090102                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

Информация для конкретной страны

| Код продукта  | Код товара METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------------|---------|------------|--------|
| 4008321090102 | OSRHPL93728LL    | -       | -          | -      |
| 4008321090102 | OSRHPL93728LL    | -       | -          | -      |

# Техническое описание продукта

## Советы по безопасности

Во избежание травм и порчи имущества галогенные лампы должны эксплуатироваться только в надлежащих светильниках, оборудованных защитными элементами (специальная панель и пр.), которые отсекают ультрафиолетовое излучение при работе прибора и предохраняют от разлетания осколков при разрыве лампы. Следует использовать только термостойкие соединения (патроны) для ламп. Не использовать вблизи людей и легковоспламеняющихся материалов, чувствительных к нагреванию или высыханию. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

## Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта        | Упаковка (цена/шт.)    | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем    | Вес брутто |
|---------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| 4008321090102 | HPL 93728 LL 575 W 230 V | Folding carton box 1   | 40 mm x 40 mm x 129 mm            | 0.21 дм³ | 68.00 g    |
| 4008321090119 | HPL 93728 LL 575 W 230 V | Shipping carton box 12 | 174 mm x 148 mm x 145 mm          | 3.73 дм³ | 947.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.