

HPL 93729 LL 750 W 240 V

HPL | Лампы высокой производительности



Преимущества продукта

- Оптимальное использование генерируемого света в точечных светильниках



Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	93729 LL
--------------	----------


Электрические параметры

Номинальное напряжение	240 В
Номинальная мощность	750.00 Вт
On-mode power [AGGR]	795.00 Вт
Energy consumption in on-mode [AGGR]	795.0 кВт·ч/1000 ч

Фотометрические данные

Цветовая температура	3050 К
Индекс цветопередачи Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	2929 К
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	13960 лм
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.442
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.406

Размеры и вес



Диаметр	19.0 mm
Длина	104.0 mm
Длина с цоколем без штырьков	104,00 mm
Длина центра нити накала	60,3 mm
Освещаемое поле	15,5*11,0 mm ² ¹⁾
Диаметр спирали	11,0 mm

¹⁾ Тип спирали 6-C8

Техническое описание продукта

Срок службы

Срок службы	1500 h
-------------	--------

Дополнительные данные

Цоколь	2 pins
Lighting technology used [AGGR]	HL

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
-------------------	-------

Сертификаты и Стандарты

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Классификация

Номер заказа	93729 LL
ANSI код	Other

Условия поставки

EAN 10 of contained light source	4052899246911
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-05-2024
Primary Article Identifier	4008321174468 4052899246911
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Во избежание травм и порчи имущества галогенные лампы должны эксплуатироваться только в надлежащих светильниках, оборудованных защитными элементами (специальная панель и пр.), которые отсекают ультрафиолетовое излучение при работе прибора и предохраняют от разлетания осколков при разрыве лампы. Следует использовать только термостойкие соединения (патроны) для ламп. Не использовать вблизи людей и легковоспламеняющихся материалов, чувствительных к нагреванию или высыханию. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321174468	HPL 93729 LL 750 W 240 V	Folding carton box 1	- x - x -		
4008321174475	HPL 93729 LL 750 W 240 V	Shipping carton box 12	174 mm x 148 mm x 145 mm	3.73 дм³	953.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.