

FOG BREAKER

До 200% более желтый свет



До **200%** более желтый свет
По сравнению со стандартными
лампами



До **60%** больше света
Лучшая видимость и значительное
увеличение времени для
совершения маневра по сравнению
со стандартными галогенными
лампами



До **2600 K**
Оптимальная видимость при
движении в тумане, смоге и других
сложных погодных условиях



Идеальный спутник в непогоду

Лампы FOG BREAKER излучают на 200% более желтый свет и увеличивают на 60% освещенность в зоне 75-100 метров перед автомобилем по сравнению со стандартными лампами. С FOG BREAKER вам не страшны ни туман, ни дождь, ни снег, ни даже песчаная буря! Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования. В некоторых странах продажа и использование данных продуктов запрещены. Более подробную информацию вам предоставит дистрибьютор продукции в вашем регионе.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте			Электрические параметры		
	Номер заказа	Тип продукта	Применение (категория и специфика)	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
FOG BREAKER ≙ H1	62150FBR	Off-road ≙ H1	Галогенная лампа головного света	68 Вт ¹⁾	12.0 В	55.00 Вт
FOG BREAKER ≙ H3	62151FBR	Off-road ≙ H3	Галогенная лампа головного света	68 Вт ¹⁾	12.0 В	55.00 Вт
FOG BREAKER ≙ H4	62193FBR	Off-road ≙ H4	Галогенная лампа головного света	75 / 68 Вт ¹⁾	12.0 В	60/55 Вт
FOG BREAKER ≙ H7	62210FBR	Off-road ≙ H7	Галогенная лампа головного света	58 Вт ¹⁾	12.0 В	55.00 Вт
FOG BREAKER ≙ H8	64212FBR	Off-road ≙ H8	Галогенная лампа головного света	43 Вт ¹⁾	12.0 В	35.00 Вт
FOG BREAKER ≙ H11	64211FBR	Off-road ≙ H11	Галогенная лампа головного света	62 Вт ¹⁾	12.0 В	55.00 Вт
FOG BREAKER ≙ H16	62219FBR	Off-road ≙ H16	Галогенная лампа головного света	22,5 Вт ¹⁾	120 В	19.00 Вт
FOG BREAKER ≙ HB3	9005FBR	Off-road ≙ HB3	Галогенная лампа головного света	73 Вт ¹⁾	12.0 В	60.00 Вт
FOG BREAKER ≙ HB4	9006FBR	Off-road ≙ HB4	Галогенная лампа головного света	62 Вт ¹⁾	120 В	5100 Вт

Описание продукта	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Размеры и вес	Срок службы		Возможности / мощности
		Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Тс	Технология
FOG BREAKER ≙ H1	13,2 В	1500 лм	±15 %	8.5 mm	400 h	650 h	HAL
FOG BREAKER ≙ H3	13,2 В	1550 лм	±15 %	11.0 mm	400 h	650 h	HAL
FOG BREAKER ≙ H4	13,2 В	1700/1100 лм	±15 %	17.0 mm	250 / 400 h ²⁾	500 / 900 h ²⁾	HAL
FOG BREAKER ≙ H7	13,2 В	1750 лм	±15 %	12.0 mm	330 h	550 h	HAL
FOG BREAKER ≙ H8	13,2 В	1350 лм	±15 %	11.7 mm	400 h	800 h	HAL
FOG BREAKER ≙ H11	13,2 В	1750 лм	±15 %	12.0 mm	350 h	580 h	HAL
FOG BREAKER ≙ H16	13,2 В	500 лм	+10 %...15 %	950 mm			HAL
FOG BREAKER ≙ HB3	13,2 В	1700 лм	±12 %	12.0 mm	280 h	550 h	HAL
FOG BREAKER ≙ HB4	13,2 В	1100 лм	±15 %	1200 mm	860 h	1720 h	HAL

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Сертификаты и Стандарты	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
		ECE-категория	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
FOG BREAKER ≙ H1			06-03-2024	4052899039681 4052899932210	No declarable substances contained
FOG BREAKER ≙ H3			06-03-2024	4052899039704 4052899932227	No declarable substances contained
FOG BREAKER ≙ H4			06-03-2024	4052899039735 4052899932234	No declarable substances contained
FOG BREAKER ≙ H7			06-03-2024	4052899039766 4052899932203	No declarable substances contained
FOG BREAKER ≙ H8			06-03-2024	4052899233959 4052899503298	No declarable substances contained
FOG BREAKER ≙ H11			06-03-2024	4052899039780 4052899932241	No declarable substances contained
FOG BREAKER ≙ H16			06-03-2024	4052899280922	No declarable substances contained
FOG BREAKER ≙ HB3			06-03-2024	4052899047556 4052899047532 4052899932258	No declarable substances contained
FOG BREAKER ≙ HB4			06-03-2024	4052899047594 4052899047570 4052899932265	No declarable substances contained

Описание продукта	Declaration No. in SCIP database
FOG BREAKER ≙ H1	In work
FOG BREAKER ≙ H3	No declarable substances contained
FOG BREAKER ≙ H4	In work
FOG BREAKER ≙ H7	In work
FOG BREAKER ≙ H8	In work
FOG BREAKER ≙ H11	In work
FOG BREAKER ≙ H16	No declarable substances contained
FOG BREAKER ≙ HB3	In work
FOG BREAKER ≙ HB4	In work

1) Максимум

2) Спираль 1

Данные о продуктовой линейке

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения. Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

