

4ArXS HSD

Long-life short-arc metal halide lamps ideal for architectural applications.



Области применения

- Объекты архитектуры и индустрии развлечений
- Концертное освещение
- Ночные клубы и дискотеки

Характеристики продукта

- Proven, reliable technology for entertainment and architectural fixtures
- Designed with an outer quartz jacket providing compact and rugged construction
- High luminous efficacy of up to 90 lumens/watt
- 4ARXS ("For Architainment eXtreme Seal") are designed to withstand temperatures up to 450°C at the pinch seal and provide longer lamp life of up to 3,000 hrs (when operated on an ECG)



Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	General Product Information			
	NAED5	Description	Family Brand Name	Lamp Type
4ARXS HSD 150W/70	54311	4ARXS HSD 150W/70 10/CS 1/SKU	4ArXS HSD	SINGLE END
4ArXS HSD 250 W/60	54170	4ArXS HSD 250W/60 10/CS 1/SKU	4ArXS HSD	SINGLE END
4ArXS HSD 250 W/80	54243	4ArXS HSD 250W/80 10/CS 1/SKU	4ArXS HSD	SINGLE END
4ArXS HSD 575 W/72	54129	4ARXS HSD 575W/72 10/CS 1/SKU	4ArXS HSD	SINGLE END

Описание продукта	Краткое описание продукта	Электрические параметры		
		Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Номинальный ток
4ARXS HSD 150W/70	4ARXS HSD 150W/	150 W	97.0 V	1.6 A
4ArXS HSD 250 W/60	4ArXS HSD 250 W/60	250 W	85.0 V	3 A
4ArXS HSD 250 W/80	4ArXS HSD 250 W/80	250 W	92.0 V	2.8 A
4ArXS HSD 575 W/72	4ArXS HSD 575 W/72	575 W	88.0 V	7.2 A

Описание продукта	Фотометрические данные Цветовая температура	Physical Attributes & Dimensions		
		Цоколь	Diameter (in)	Диаметр
4ARXS HSD 150W/70	7000 K	G12	0.787 in	20.0 mm
4ArXS HSD 250 W/60	6000 K	GY9.5	0.906 in	23.0 mm
4ArXS HSD 250 W/80	8000 K	GY9.5	0.906 in	23.0 mm
4ArXS HSD 575 W/72	7200 K	GX9.5	1.181 in	30.0 mm

Описание продукта	Длина	Вес продукта	Расстояние между электродами (холод)	Срок службы
				Average Rated Life
4ARXS HSD 150W/70	105.0 mm	31.20 g		3000 hr
4ArXS HSD 250 W/60	108.0 mm	31.60 g	5,0 mm	2000 hr
4ArXS HSD 250 W/80	108.0 mm	31.60 g		3000 hr
4ArXS HSD 575 W/72	135.0 mm	65.50 g	7,0 mm	3000 hr

Описание продукта	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Основной идентификатор изделия	Номер декларации в базе данных SCIP	Список компонентов вещества 1
4ARXS HSD 150W/70	4008321625847	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Основной идентификатор изделия	Номер декларации в базе данных SCIP	Список компонентов вещества 1
4ArXS HSD 250 W/60	4008321625762	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
4ArXS HSD 250 W/80	4008321625786	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
4ArXS HSD 575 W/72	4008321625809	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы 4ArXS HSD могут использоваться только в закрытых корпусах, специально разработанных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.