

## 6.6 A Current Controlled Halogen - Reflector Lamps for Series Operation

6.6 A reflector lamps for airfield lighting that provide accurate filament alignment for precision optics


### Области применения

- Освещение аэродромов




### Характеристики продукта

- Low maintenance costs due to long lamp life
- Reliable and consistent light output enhances visibility over the life of the lamp
- FAA approved in conjunction with many OEM fixtures
- Durable construction provides resistance to the effects of vibration
- Broad product portfolio for runway, taxiway, and approach lighting
- IR radiation provides guidance in low visibility conditions
- Flicker-free operation
- Ability to reduce light output when needed
- Mercury-free




## Данные о продуктовой линейке



### Connector A, female

---


PK30d Connector A female



### Connector B, female round

---

PK30d Connector B female round



### Connector C, male flat

---

PK30d Connector C male flat

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	General Product Information			
	NAED5	Description	Lamp Type	Краткое описание продукта
64333 A 40-15	58899	6.6A 40W MR11 64333A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64333 A 40-15
64333 B 40-15	58889	6.6A 40W MR11 64333B 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64333 B 40-15
64336 A 62-15	58493	6.6A 62W MR16 64336A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64336 A 62-15
64337 A 45-15	58907	6.6A 45W MR16 64337A 45-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 A 45-15
64337 B 45-15	58908	6.6A 45W MR16 64337B 45-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 B 45-15
64339 A 105-10	58953	6.6A/105MR16/6433 9A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 A 105-10
64333 C 40-15	4008321104885	6.6A 40W MR11 64333C 20/CS 1/SKU		64333 C 40-15
64337 A 48-15	58891	6.6A 48W MR16 64337A 48-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 A 48-15
64339 AC 105-10	58960	6.6A 105W MR16 64339AC 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	63339 AC 105-10
64337 B 48-15	4008321105226	6.6A 48W MR16 64337B 20/CS 1/SKU		64337 B 48-15
64337 C 48-15	4008321105240	6.6A 48W MR16 64337C 20/CS 1/SKU		64337 C 48-15
64339 B 105-10	4008321105462	6.6A 105W MR16 64339B 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 B 105-10
64339 C 105-10	58963	6.6A 105W MR16 64339C 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 C 105-10
64338 AC 48-10	58894	6.6A 48W MR16 64338AC 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64338 AC 48-10
64331 SP-A 30-10	58506	6.6A 30W MR16 64331A SP 20/CS 1/SKU		64331 SP-A 30-10
64331 FL-A 30-10	58938	6.6A 30MR16 64331AC FL 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64331 FL-AC 30W

Описание продукта	Электрические параметры	Фотометрические данные		
	Номинальная мощность	Световой поток	Осевая сила света	Цветовая температура
64333 A 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64333 B 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64336 A 62-15	62 W	28000 lm	31500 cd	3250 K

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Электрические параметры	Фотометрические данные		
	Номинальная мощность	Световой поток	Осевая сила света	Цветовая температура
64337 A 45-15	45 W	19000 lm	21000 cd	3200 K
64337 B 45-15	45 W	19000 lm	21000 cd	3200 K
64339 A 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64333 C 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64337 A 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64339 AC 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64337 B 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64337 C 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64339 B 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64339 C 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64338 AC 48-10	48 W	23000 lm	27000 cd	3300 K
64331 SP-A 30-10	30 W		18000 cd	
64331 FL-A 30-10	30 W			

Описание продукта	Индекс цветопередачи Ra	Physical Attributes & Dimensions		
		Цоколь	Диаметр	Diameter (in)
64333 A 40-15	100	Leads w/female flat connectors	35.3 mm	1.390 in
64333 B 40-15	100	Leads w/female round connector	35.3 mm	1.390 in
64336 A 62-15	100	Leads w/female flat connectors	50.4 mm	1.984 in
64337 A 45-15	100	Leads w/female flat connectors	50.4 mm	1.984 in
64337 B 45-15	100	Leads w/female round connector	50.4 mm	1.984 in
64339 A 105-10	100	Leads w/female flat connectors	50.4 mm	1.984 in
64333 C 40-15		Leads w/male flat connectors	35.3 mm	
64337 A 48-15	100	Leads w/male flat connectors	50.4 mm	1.984 in
64339 AC 105-10		Leads w/male and female flat c	50.4 mm	1.984 in
64337 B 48-15		Leads w/female round connector	50.4 mm	
64337 C 48-15		Leads w/male flat connectors	50.4 mm	
64339 B 105-10		Leads w/female round connector	50.4 mm	1.984 in
64339 C 105-10		Leads w/male flat connectors	50.4 mm	1.984 in
64338 AC 48-10	100	Leads w/male and female flat c	50.2 mm	1.984 in
64331 SP-A 30-10	100	Leads w/female flat connectors	50.4 mm	1.984 in

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Индекс цветопередачи Ra	Physical Attributes & Dimensions		
		Цоколь	Диаметр	Diameter (in)
64331 FL-A 30-10	100	Leads w/male and female flat c	50.4 mm	1.984 in

Описание продукта	Длина	Длина с цоколем без штырьков	Разъем: наличие [PICOS]	Подключение при помощи кабеля [PICOS]
64333 A 40-15	35.0 mm	37,00 mm	Yes	Yes
64333 B 40-15	35.0 mm	37,00 mm	Yes	Yes
64336 A 62-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64337 A 45-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64337 B 45-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64339 A 105-10	48.0 mm	48,00 mm	Yes	Yes
64333 C 40-15	35.0 mm	37,00 mm	Yes	Yes
64337 A 48-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64339 AC 105-10	48.0 mm	48,00 mm	Yes	Yes
64337 B 48-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64337 C 48-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64339 B 105-10	48.0 mm	48,00 mm	Yes	Yes
64339 C 105-10	48.0 mm	48,00 mm	Yes	Yes
64338 AC 48-10	44.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64331 SP-A 30-10	48.0 mm		Yes	Yes
64331 FL-A 30-10	48.0 mm		Yes	Yes

Описание продукта	Сетевые клеммы	Вес продукта	Температуры и условия управления	Срок службы
			Положение горения	Average Rated Life
64333 A 40-15	Leads w/female flat connectors	15.00 g	h45	1500 hr
64333 B 40-15	Leads w/female round connectors	15.00 g	h45	1000 hr
64336 A 62-15	Leads w/female flat connectors	15.00 g	Горизонтальный	1500 hr
64337 A 45-15	Leads w/female flat connectors	31.00 g	Горизонтальный	1500 hr
64337 B 45-15	Leads w/female round connectors	31.00 g	Горизонтальный	1500 hr

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Сетевые клеммы	Вес продукта	Температуры и условия управления	Срок службы
			Положение горения	Average Rated Life
64339 A 105-10	Leads w/female flat connectors	31.10 g	Горизонтальный	1000 hr
64333 C 40-15	Leads w/male flat connectors	15.00 g	h45	1500 hr
64337 A 48-15	Leads w/female flat connectors	31.00 g	Горизонтальный	1500 hr
64339 AC 105-10	Leads w/male and female flat connectors	31.10 g	Горизонтальный	1000 hr
64337 B 48-15	Leads w/female round connectors	31.00 g	Горизонтальный	1500 hr
64337 C 48-15	Leads w/male flat connectors	15.00 g	Горизонтальный	1500 hr
64339 B 105-10	Leads w/female round connectors	31.10 g	Горизонтальный	1000 hr
64339 C 105-10	Leads w/male flat connectors	31.10 g	Горизонтальный	1000 hr
64338 AC 48-10	Leads w/male and female flat connectors	24.56 g	Горизонтальный	1000 hr
64331 SP-A 30-10	Leads w/female flat connectors	23.00 g		1000 hr
64331 FL-A 30-10		25.00 g		1000 hr

Нормативная и природоохранная информация  
**Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)**

Описание продукта	Основной идентификатор изделия	Номер декларации в базе данных SCIP	Список компонентов вещества 1
64333 A 40-15	4008321166340	No declarable substances contained	No declarable substances contained

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Основной идентификатор изделия	Номер декларации в базе данных SCIP	Список компонентов вещество 1
64333 B 40-15	4008321104731	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64336 A 62-15	4008321186713	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64337 A 45-15	4008321102515	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64337 B 45-15	4008321104700	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64339 A 105-10	4008321101600	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64333 C 40-15	4008321104885	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64337 A 48-15	4008321102737	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64339 AC 105-10	4008321105424	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64337 B 48-15	4008321105226	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64337 C 48-15	4008321105240	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64339 B 105-10	4008321105462	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64339 C 105-10	4008321105486	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64338 AC 48-10	4008321105301	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64331 SP-A 30-10	4008321102560	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64331 FL-A 30-10	4008321102584	No declarable substances contained	No declarable substances contained

## Данные о продуктовой линейке

---

### Советы по безопасности

Во избежание травм и порчи имущества галогенные лампы должны эксплуатироваться только в надлежащих светильниках, оборудованных защитными элементами (щитки, решетки и пр.) – они отсекают ультрафиолетовое излучение при работе прибора и предохраняют от разлетания осколков при разрыве лампы. Должен быть установлен предупреждающий знак с указанием на то, что лампы выделяют большое количество тепла. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.