

6.6 A Current Controlled Halogen - Double End Lamps for Series Operation

Double end 6.6 A current controlled lamps designed specifically for airfield fixtures


Области применения

- Освещение аэродромов



Характеристики продукта

- Low maintenance costs due to long lamp life
- Reliable and consistent light output enhances visibility over the life of the lamp
- FAA approved in conjunction with many OEM fixtures
- Durable construction provides resistance to the effects of vibration
- Broad product portfolio for runway, taxiway, and approach lighting
- IR radiation provides guidance in low visibility conditions
- Flicker-free operation
- Ability to reduce light output when needed
- Mercury-free



Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	General Product Information	Электрические параметры	Фотометрические данные	
	Малое усилие подключения	Номинальная мощность	Световой поток	Цветовая температура
64340	J1/82	100 W	2170 lm	2900 K
64380	J1/40	200 W	4400 lm	2800 K

Описание продукта	Индекс цветопередачи Ra	Physical Attributes & Dimensions		
		Цоколь	Диаметр	Длина
64340		R7s-15	51.0 mm	65.6 mm
64380	100	R7s-18	15.0 mm	65.6 mm

Описание продукта	Длина с цоколем без штырьков	Вес продукта	Diameter (in)	Температуры и условия управления
				Положение горения
64340	65,00 mm	6.00 g		Горизонтальный
64380	65,00 mm	6.00 g	0.591 in	p15

Описание продукта	Срок службы	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Average Rated Life	Основной идентификатор изделия	Номер декларации в базе данных SCIP	Список компонентов вещества 1
64340	1000 hr	4050300017266	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64380	1000 hr	4050300209944 0046135587078	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Во избежание травм и порчи имущества галогенные лампы должны эксплуатироваться только в надлежащих светильниках, оборудованных защитными элементами (щитки, решетки и пр.) – они отсекают ультрафиолетовое излучение при работе прибора и предохраняют от разлетания осколков при разрыве лампы. Должен быть установлен предупреждающий знак с указанием на то, что лампы выделяют большое количество тепла. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.