

## Lok-it! Metal Halide

High performance lamps with special twist and lock base for easy lamp replacement



### Области применения


- Концертное освещение
- Ночные клубы и дискотеки
- Сцена и театр
- Студийная, теле- и киносъемка
- Объекты архитектуры и индустрии развлечений

### Характеристики продукта


- Compact design and short arc gap allows for smaller and brighter fixtures
- Fast lamp replacement with one-touch rotate and lock base and socket design
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp
- Improved ceramic base allows high voltage up to 35kV
- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency



## Данные о продуктовой линейке



Lok-it! HSD 300W80P28



LOK-IT! HTI 1500 W60P50

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	General Product Information			
	NAED5	Description	Family Brand Name	Краткое описание продукта
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	54382	LOK-IT HSD 300/80/P28 10/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HSD 300 W/80/P28
Lok-it! HTI 400 W/60/P28				Lok-it! HTI 400 W/60/P28
Lok-it! HTI 700 W/60/P28	54727	LOK-IT HTI 700W/60/P28 1/CS 1/SKU	HTI	Lok-it! HTI 700 W/60/P28
Lok-it! HTI 700 W/75/P28	54221	LOK-IT HTI 700W/75/P28 1/CS 1/SKU	HTI	Lok-it! HTI 700 W/75/P28
Lok-it! HTI 700 W/75/P50	54229	LOK-IT HTI 700W/75/P50 1/CS 1/SKU	HTI	Lok-it! HTI 700 W/75/P50
Lok-it! HTI 700 W/60/P50	4062172398909	LOK-IT HTI 700W/60/P50 10/CS 1/SKU		Lok-it! HTI 700 W/60/P50
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	54225	LOK-IT HTI 1500W/60/P50 1/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HTI 1500 W/60/P50
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W	54396	LOK-IT HTI 1500W/60/P50 M3W 1/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50	59474	LOK-IT 1600W/60/P50 10/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HTI 1600 W/60/P50
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50	4062172133098	LOK-IT! 2000W/60/P50 10/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HTI 2000 W/60/P50
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50	4062172133111	LOK-IT! 2000W/75/P50 10/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HTI 2000 W/75/P50

Описание продукта	Lamp Type	Электрические параметры		Фотометрические данные
		Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Световой поток
Lok-it! HSD 300 W/80/P28		300 W	95.0 V	20500 lm
Lok-it! HTI 400 W/60/P28		400 W	49.0 V	30000 lm
Lok-it! HTI 700 W/60/P28		700 W	64.0 V	50000 lm
Lok-it! HTI 700 W/75/P28		700 W	68.0 V	50000 lm
Lok-it! HTI 700 W/75/P50		700 W	100 V	50000 lm
Lok-it! HTI 700 W/60/P50		700 W	59.0 V	49000 lm
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	SINGLE END	1500 W	100 V	130000 lm
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W		1500 W	100 V	130000 lm
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50		1600 W	83.3 V	140000 lm

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Lamp Type	Электрические параметры		Фотометрические данные
		Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Световой поток
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50		2000 W	107 V	165000 lm
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50		2000 W	100 V	155000 lm

Описание продукта	Цветовая температура	Physical Attributes & Dimensions		
		Расстояние между электродами (холод)	Цоколь	Diameter (in)
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	8700 K	5,0 mm	-	0.906 in
Lok-it! HTI 400 W/60/P28	6500 K	3,4 mm	-	0.669 in
Lok-it! HTI 700 W/60/P28	6000 K	4.1 mm	-	
Lok-it! HTI 700 W/75/P28	6700 K	4,0 mm	-	in
Lok-it! HTI 700 W/75/P50	7250 K	4,0 mm	-	
Lok-it! HTI 700 W/60/P50	5800 K	4.1 mm	PGJX50	
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	6000 K	6.1 mm	-	
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W	6000 K	7,0 mm	-	
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50	6000 K		-	
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50	6000 K		-	
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50	7500 K		-	

Описание продукта	Диаметр	Длина	Вес продукта	Температуры и условия управления
				Положение горения
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	23.0 mm	121.0 mm	140.00 g	Other
Lok-it! HTI 400 W/60/P28	23.0 mm	103.0 mm	130.00 g	Любой
Lok-it! HTI 700 W/60/P28	18.0 mm	112.0 mm	130.00 g	Любой
Lok-it! HTI 700 W/75/P28	23.0 mm	112.0 mm	130.00 g	
Lok-it! HTI 700 W/75/P50	25.0 mm	125.0 mm	140.00 g	Other
Lok-it! HTI 700 W/60/P50	25.0 mm	125.0 mm	130.00 g	Любой
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	29.0 mm	128.0 mm	100.00 g	Other
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W	29.0 mm	130.0 mm	100.00 g	
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50	26.0 mm	125.0 mm	60.00 g	
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50	29.0 mm	130.0 mm	135.00 g	
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50	29.0 mm	130.0 mm	135.00 g	

Описание продукта	Срок службы Average Rated Life	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Основной идентификатор изделия	Номер декларации в базе данных SCIP	Список компонентов вещества 1
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	2000 hr	4008321644831	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Срок службы	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Average Rated Life	Основной идентификатор изделия	Номер декларации в базе данных SCIP	Список компонентов вещества 1
Lok-it! HTI 400 W/60/P28	750 hr	4008321605481	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
Lok-it! HTI 700 W/60/P28	750 hr	4052899179790	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
Lok-it! HTI 700 W/75/P28	750 hr	4008321510549	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
Lok-it! HTI 700 W/75/P50	750 hr	4008321485205	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
Lok-it! HTI 700 W/60/P50	750 hr	4062172398909	В работе	
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	750 hr	4008321553416   4052899561823	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W	750 hr	4008321818997	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50	750 hr	4062172123488	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50	1000 hr	4062172133098	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50	1000 hr	4062172133111	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

## Данные о продуктовой линейке

---

### Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы Lok-it! могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.