

Halogen (75-130 V) with Reflector

Offering a broad portfolio of high quality reflector halogen lamps used in the stage and studio markets



Области применения

- Сцена и театр
- Студийная, теле- и киносъемка
- Professional Photography
- Ночные клубы и дискотеки


Характеристики продукта


- Robust construction for reliable, lasting performance
- Consistent color over the life of the lamps
- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Broad product portfolio supporting the stage and studio markets
- Dimmable with traditional amber shift





Данные о продуктовой линейке





Halogen Lamp with reflector MR16

HALOGEN LAMP WITH REFLECTOR 64255

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	General Product Information	Электрические парам	Фотометрические данные	
Описание продукта	ANSI код	Номинальная	Номинальное	Световой поток
		мощность	напряжение	
93506 250 W 120 V	ENH	250 W	120 V	340 lm
93520 300 W 82 V ¹⁾	FHS	300 W	82.0 V	650 lm
93518 300 W 120 V	ELH	300 W	120 V	525 lm

				Physical Attributes & Dimensions
Описание продукта	Цветовая температура	Индекс цветопередачи Ra	Фокусн ая длина	Цоколь
93506 250 W 120 V	3150 K	100	152,5 mm	GY5.3
93520 300 W 82 V ¹⁾		100	152,5 mm	GX5.3
93518 300 W 120 V		100	152,5 mm	GY5.3

	Температуры и условия управления	Срок службы	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Описание продукта	Положение горения	Average Rated Life	Основной идентификатор изделия	Номер декларации в базе данных SCIP
93506 250 W 120 V	s90	175 hr	4050300349930	No declarable substances contained
93520 300 W 82 V ¹⁾	s90	70 hr	4050300350196	No declarable substances contained
93518 300 W 120 V	s90	35 hr	4050300350059	No declarable substances contained

Описание продукта	Список компонентов вещество 1
93506 250 W 120 V	No declarable substances contained
93520 300 W 82 V ¹⁾	No declarable substances contained
93518 300 W 120 V	No declarable substances contained

¹⁾ По запросу

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Во избежание травм и порчи имущества галогенные лампы должны эксплуатироваться только в надлежащих светильниках, оборудованных защитными элементами (щитки, решетки и пр.) – они отсекают ультрафиолетовое излучение при работе прибора и предохраняют от разлетания осколков при разрыве лампы. Должен быть установлен предупреждающий знак с указанием на то, что лампы выделяют большое количество тепла. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.