

## HMI DIGITAL 6000 W

HMI DIGITAL | Одноэлектродные МГЛ



### Области применения

- Студия
- Сцена
- Телепроизводство

### Преимущества продукта

- Подходит как для аналоговой, так и для цифровой съемки
- Прочные стержни: снижают риск повреждения при транспортировке
- Экран из молибденовой фольги по окружности, обеспечивает равномерное распределение тока и тепловой энергии, продлевая срок службы лампы (6000 - 18000 Вт)
- Брызгозащищенная транспортная упаковка является многоразовой и позволяет безопасно перевозить лампы мощностью 6000-18000 Вт.

### Характеристики продукта

- Высокий индекс цветопередачи: CRI > 90
- UVS (УФ-стоп)
- Цветовая температура: до 6000 К (дневной свет)
- Очень яркий свет: светоотдача – до 100 лм/Вт
- Возможность горячего перезапуска



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

Номинальная мощность	600000 Вт
Номинальное напряжение	123 В
Номинальный ток	55 А

#### Фотометрические данные

Номинальный световой поток	600000 лм
Цветовая температура	6000 К
Индекс цветопередачи Ra	90

#### Размеры и вес

Диаметр	7500 mm
Длина	3600 mm

#### Срок службы

Срок службы	500 h
-------------	-------

#### Дополнительные данные

Цоколь	GX38
--------	------

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4062172005890
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	7c5a8266-8f2a-43a1-95b8-5931d68b0df1

## Техническое описание продукта

### Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы HMI могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172005890	HMI DIGITAL 6000 W	Shipping carton box 1	715 mm x 240 mm x 240 mm	41.18 дм <sup>3</sup>	2211.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.