

LEDDriving SL P21W WHITE

Замена стандартной лампы на светодиодную



Подходит для различного применения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета – холодный белый



Для замены традиционных ламп **P21W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)



Подходит для замены стандартной лампы типа **P21W**
Светодиодные лампы LEDDriving SL P21W – это современное интенсивное освещение с цветовой температурой до 6000 кельвинов. Эти лампы подходят для замены всех традиционных ламп типа P21W. В сравнении со стандартными лампами эти ретрофитные светодиодные лампы потребляют меньше энергии – разница составляет до 80%. OSRAM дает на лампы LEDDriving SL четырехлетнюю гарантию. У этих изделий нет разрешения ЕЭК, поэтому их нельзя применять на дорогах общего пользования в качестве источника наружного освещения. За дополнительной информацией обращайтесь к дистрибьютору в своем регионе. Обратите внимание, что для замены красных или оранжевых сигнальных автомобильных ламп или ламп, которые работают в красных или оранжевых фонарях, нужно выбирать красные или оранжевые светодиодные лампы соответственно.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте			Электрические параметры		
	Номер заказа	Тип продукта	Применение (категория и специфика)	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
LEDDriving SL \triangleq P21W	7506DWP	Off-road \triangleq P21W	В основном используется для сигнальных огней	1,8 Вт	12.0 В	1.40 Вт

Описание продукта	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Фотометрические данные Световой поток	Размеры и вес		Срок службы	
				Длина	Диаметр	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс
LEDDriving SL \triangleq P21W	$\pm 25\%$	13,5 В	160 лм	52.5 mm	25.0 mm	1500 h	4000 h


Описание продукта	Дополнительные данные Цоколь	Возможности / мощности Технология	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
			Date of Declaration	Primary Article Identifier
LEDDriving SL \triangleq P21W	BA15s	LED ¹⁾	19-04-2024	4062172152181 4062172348652 4062172401210 4062172408318

Описание продукта	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDDriving SL \triangleq P21W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	e75f732e-151e-4392-9807-f15711d460b4

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Советы по безопасности

Совместимость с резистором Canbus

Лампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения. Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.