

# LEDDriving SL P21W RED

## Замена стандартной лампы на светодиодную



Подходит для различного применения в наружном освещении автомобиля

Доступно в красном цвете




Для замены традиционных ламп **P21W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee))



Подходит для замены стандартной лампы типа **P21W**  
Светодиодные лампы LEDDriving SL P21W – это современное интенсивное освещение. Эти лампы подходят для замены всех традиционных ламп типа P21W. В сравнении со стандартными лампами эти ретрофитные светодиодные лампы потребляют меньше энергии – разница составляет до 80 %. OSRAM дает на лампы LEDDriving SL четырехлетнюю гарантию. У этих изделий нет разрешения ЕЭК, поэтому их нельзя применять на дорогах общего пользования в качестве источника наружного освещения. За дополнительной информацией обращайтесь к дистрибьютору в своем регионе. Обратите внимание, что для замены красных или оранжевых сигнальных автомобильных ламп или ламп, которые работают в красных или оранжевых фонарях, нужно выбирать красные или оранжевые светодиодные лампы соответственно.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDDriving SL $\triangleq$ P21W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road $\triangleq$ P21W	7506DRP	1,8 W	12.0 V

Описание продукта	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Фотометрические данные	Physical Attributes & Dimensions
				Световой поток	Цоколь
LEDDriving SL $\triangleq$ P21W	1 W	$\pm 25$ %	13,5 V	100 lm	BA15s

Описание продукта	Длина	Диаметр	Срок службы		Возможности / мощности
			Продолжительность жизни V3	Срок службы Tc	Технология
LEDDriving SL $\triangleq$ P21W	52.5 mm	25.0 mm	1500 hr	4000 hr	LED <sup>1)</sup>

Описание продукта	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию
LEDDriving SL $\triangleq$ P21W	4062172401371   4062172152204	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Описание продукта	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDDriving SL $\triangleq$ P21W	5271a66b-2494-48e0-aef0-f73e7dcb0bfc

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Загрузка данных

Файл	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

#### Советы по безопасности

Совместимость с резистором Canbus Лампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

#### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.