



STARTERcable 150A



Пиковый ток: до **150 A**
Для передачи зарядного тока и
запуска двигателя с практически
полностью разряженным
аккумулятором



Объем двигателя: до **1,6 л**
с



Гарантия **OSRAM – 2 года***
Система управления качеством
лежит в основе высоких
функциональных характеристик и
надежности наших продуктов.
Инновационные технологии и
безупречное исполнение - то, что
безусловно получают наши клиенты.



Пусковые провода OSRAM

Пусковые провода OSRAM помогут быстро и безопасно запитать разрядившийся аккумулятор от сторонней батареи и запустить двигатель мотоцикла, легкового автомобиля, микроавтобуса или грузовика. Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 150 A отличаются высокой надежностью и подходят для запуска автомобилей с бензиновым двигателем объемом до 1,6 л (напряжение 6/12 В): длина кабеля 2,5 м, площадь сечения 6 мм². Во время запуска аккумуляторной батареи, практически полностью разряженной, пиковые значения тока могут достигать 150 Ампер, при этом номинальные значения тока лежат в диапазоне 75 Ампер – это сделано для защиты проводов и оборудования от перегрева. Кабели изготовлены из алюминия с медным покрытием: обеспечивают снижение электрического сопротивления и потерь напряжения. Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 150 A имеют качественную ПВХ-изоляцию и сохраняют гибкость при низких температурах окружающей среды. Прочные зажимы с удобным захватом обеспечивают надежный контакт с клеммами аккумулятора. Кабели с «крокодилами» парно отличаются друг от друга по цвету – для безошибочного подключения зажимов к клеммам АКБ. Пусковые провода поставляются с чехлом для хранения, на задней стороне которого размещено руководство пользователя. Гарантия OSRAM на пусковые провода BATTERYstart 150 A – 2 года*.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	Электрические параметры		Размеры и вес	
	Engine type	Пиковый Ток	Continuous amp rating	Длина кабеля	Высота
STARTERcable 150A	Petrol	150A	75 A	25m	600 mm

Описание продукта	Ширина	Длина	Engine size	Cross section area
STARTERcable 150A	135 mm	2550 mm	≤ 1.6L	6 mm ²

Описание продукта	Цвета и материалы	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Материал	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
STARTERcable 150A	Copper Coated Aluminum	07-03-2024	4062172220835	In work

Данные о продуктовой линейке

Соответствие стандартам

* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guarantee

Лампы ближнего света LED H7 одобрены для дорог общего пользования в Германии. Допускается установка на ряд моделей транспортных средств при наличии соответствующего разрешения ABG (Allgemeinen Bauartgenehmigung), которое автовладельцу необходимо загрузить по ссылке, распечатать и иметь при себе согласно §22a Постановления о допуске транспортных средств к дорожному движению (StVZO).

Для правостороннего движения. Для применения на дорогах с левосторонним движением (например, в Англии) потребуется замена светодиодных ламп на галогенные.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.