

## STARTERcable 200A



Пиковый ток: до 200 А  
Для передачи зарядного тока и  
запуска двигателя с практически  
полностью разряженным  
аккумулятором



Объем двигателя: до 2,0 л  
Для запуска автомобилей с  
бензиновым двигателем объемом  
до 2,0 л



Гарантия OSRAM – 2 года\*  
Система управления качеством  
лежит в основе высоких  
функциональных характеристик и  
надежности наших продуктов.  
Иновационные технологии и  
безупречное исполнение - то, что  
безусловно получают наши клиенты.



### Пусковые провода OSRAM

Пусковые провода OSRAM помогут быстро и безопасно запитать разрядившийся аккумулятор от сторонней батареи и запустить двигатель мотоцикла, легкового автомобиля, микроавтобуса или грузовика. Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 200 А отличаются высокой надежностью и подходят для запуска автомобилей с бензиновым двигателем объемом до 2,0 л (напряжение 6/12 В): длина кабеля 3 м, площадь сечения 8,5 мм<sup>2</sup>. Во время запуска аккумуляторной батареи, практически полностью разряженной, пиковые значения тока могут достигать 200 Ампер, при этом номинальные значения тока лежат в диапазоне 100 Ампер – это сделано для защиты проводов и оборудования от перегрева. Кабели изготовлены из алюминия с медным покрытием: обеспечивают снижение электрического сопротивления и потерь напряжения. Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 200 А имеют качественную ПВХ-изоляцию и сохраняют гибкость при низких температурах окружающей среды. Прочные зажимы с удобным захватом обеспечивают надежный контакт с клеммами аккумулятора. Кабели с «крокодилами» парно отличаются друг от друга по цвету – для безошибочного подключения зажимов к клеммам АКБ. Пусковые провода поставляются с чехлом для хранения, на задней стороне которого размещено руководство пользователя. Гарантия OSRAM на пусковые провода BATTERYstart 200 А – 2 года\*.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	Электрические параметры		Размеры и вес	
	Engine type	Continuous amp rating	Пиковый Ток	Длина кабеля	Engine size
STARTERcable 200A	Petrol	100 A	200A	30m	≤ 2.0L

Описание продукта	Cross section area	Высота	Ширина	Длина
STARTERcable 200A	8.5 mm <sup>2</sup>	600 mm	220 mm	290 mm

Описание продукта	Цвета и материалы	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Материал	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
STARTERcable 200A	Copper Coated Aluminum	07-03-2024	4062172220859	In work

## Данные о продуктовой линейке

Соответствие стандартам

\* Условия предоставления гарантии приведены на сайте  
[www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)

Лампы ближнего света LED H7 одобрены для дорог общего пользования в Германии. Допускается установка на ряд моделей транспортных средств при наличии соответствующего разрешения ABG (Allgemeinen Bauartgenehmigung), которое автовладельцу необходимо загрузить по ссылке, распечатать и иметь при себе согласно §22a Постановления о допуске транспортных средств к дорожному движению (StVZO).

Для правостороннего движения. Для применения на дорогах с левосторонним движением (например, в Англии) потребуется замена светодиодных ламп на галогенные.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.