


STARTERcable 900A




Пиковый ток: до **900 A**
Для передачи зарядного тока и запуска двигателя с практически полностью разряженным аккумулятором



Объем двигателя: до **7,0 л**
Для запуска автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем объемом до 7,0 л



Номинальный ток: **450 A**
Номинальные значения тока – до 450 A: обеспечивает защиту проводов и оборудования от перегрева



Гарантия **OSRAM – 2 года***
Система управления качеством лежит в основе высоких функциональных характеристик и надежности наших продуктов. Инновационные технологии и безупречное исполнение – то, что безусловно получают наши клиенты.



Пусковые провода OSRAM

Пусковые провода OSRAM помогут быстро и безопасно запустить разрядившийся аккумулятор от сторонней батареи и запустить двигатель мотоцикла, легкового автомобиля, микроавтобуса или грузовика. Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 900 A отличаются высокой надежностью и подходят для запуска автомобилей с бензиновым двигателем объемом до 7,0 л (напряжение 12/24 В): длина кабеля 4,5 м, площадь сечения 35 мм². Во время запуска аккумуляторной батареи, практически полностью разряженной, пиковые значения тока могут достигать 900 Ампер, при этом номинальные значения тока лежат в диапазоне 450 Ампер – это сделано для защиты проводов и оборудования от перегрева. Кабели изготовлены из алюминия с медным покрытием: обеспечивают снижение электрического сопротивления и потерь напряжения. Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 700 A имеют качественную ПВХ-изоляция и сохраняют гибкость при низких температурах окружающей среды. Прочные зажимы с удобным захватом обеспечивают надежный контакт с клеммами аккумулятора. Кабели с «крокодилами» парно отличаются друг от друга по цвету – для безошибочного подключения зажимов к клеммам АКБ. Пусковые провода поставляются с чехлом для хранения, на задней стороне которого размещено руководство пользователя. Гарантия OSRAM на пусковые провода BATTERYstart 900 A – 2 года*.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	Электрические параметры		Размеры и вес	
	Engine type	Пиковый Ток	Continuous amp rating	Высота	Ширина
STARTERcable 900A	Diesel / Petrol	900A	450 A	1000 mm	220 mm

Описание продукта	Длина	Длина кабеля	Engine size	Cross section area
STARTERcable 900A	310 mm	45m	≤ 7.0L	35 mm²

Описание продукта	Цвета и материалы	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Материал	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database	
STARTERcable 900A	Copper Coated Aluminum	07-03-2024	4062172220958	In work	

Данные о продуктовой линейке

Соответствие стандартам

* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guarantee

Лампы ближнего света LED H7 одобрены для дорог общего пользования в Германии. Допускается установка на ряд моделей транспортных средств при наличии соответствующего разрешения ABG (Allgemeinen Bauartgenehmigung), которое авто владельцу необходимо загрузить по ссылке, распечатать и иметь при себе согласно §22a Постановления о допуске транспортных средств к дорожному движению (StVZO).

Для правостороннего движения. Для применения на дорогах с левосторонним движением (например, в Англии) потребуются замена светодиодных ламп на галогенные.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.