

LEDDriving HL EASY H4/H19



Сверхкомпактная светодиодная замена для обычных ламп дальнего и ближнего света **H4H19 (2 в 1)**

«Конструкция с цоколем»: переходники и колпачки не требуются



Простая установка по принципу «подключай и работай»

Обеспечивает высокую совместимость и простоту установки для еще более широкого спектра моделей автомобилей.



Цветовая температура холодного белого цвета

Оптимальная видимость благодаря эффекту естественного дневного света

Данные о продуктовой линейке



Светодиодные лампы дальнего и ближнего света с системой «подключай и работай»: переходники и колпачки не требуются.

Благодаря решению с использованием цоколя модифицированные лампы OSRAM LEDDriving HL EASY являются ультракомпактной светодиодной заменой для обычных ламп дальнего и ближнего света H7/H18, H4/H19 и H15 на лампы с холодным белым светодиодным светом, стильным внешним видом и превосходной яркостью. Простая установка по принципу «подключай и работай» с оптимальной совместимостью: адаптеры и колпачки не требуются! Оптимизированный высокоскоростной вентилятор обеспечивает активное охлаждение – благодаря максимальному рассеиванию тепла достигается более высокая эффективность и высокий уровень светоотдачи. Лампы дальнего и ближнего света LEDDriving HL EASY от OSRAM заменяют обычные галогенные лампы, подходят для напряжения 12 В и имеют цветовую температуру холодного белого света. Благодаря новейшей светодиодной технологии и очень компактной конструкции эти лампы обеспечивают высокую совместимость и простую установку на автомобиле с соответствующими типами галогенных ламп. Эти изделия не были одобрены ЕЭК и не должны применяться на дорогах общего пользования для наружного применения. Применение на дорогах общего пользования ведет к аннулированию лицензии на эксплуатацию и потере страхового покрытия. В некоторых странах продажа и использование этих изделий запрещены. За дополнительной информацией обращайтесь к местному дистрибьютору.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте			Электрические параметры		
	Номер заказа	Тип продукта	Применение (категория и специфика)	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
LEDiving HL EASY \cong H4/H19	64193DWE SY	Off-road \cong H4/H19	Mainly used for Low Beam, High Beam	16.5W/16.5 Вт	12.0 В	19/19 Вт


Описание продукта	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Размеры и вес	Срок службы	Возможности / мощности
		Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Срок службы Тс	Технология
LEDiving HL EASY \cong H4/H19	13,2 В	1400/1100 лм	$\pm 25\%$	21.5 mm	1000 h	LED

Описание продукта	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDiving HL EASY \cong H4/H19	03-05-2024	4062172294942 4062172312578 4062172398077 4062172409292	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDiving HL EASY \cong H4/H19	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	b3e190e7-91c0-4275-9ee2-7a102047e119 3988a1ba-ac8d-49cd-897d-d0fe0ed7cc41

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения. Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

