

LEDDriving HL BRIGHT HB3/H10/HIR1



Up to +300% more brightness

More light allows to see farther and therefore react sooner. Signs, obstacles and hazards can be recognized sooner. Compared to minimum ECE R112, for H7/H18 & H4/H19



Very compact LED replacement for conventional HB3/H10/HIR1 high and low beam lamps

Лампы не слепят встречный транспорт благодаря оптимальному распределению света



Холодный белый свет с цветовой температурой 6000 К

Оптимальная видимость благодаря эффекту естественного дневного света



Гарантия OSRAM – 4 года

Точные условия см. на сайте www.osram.com/am-guarantee



High-performing LED retrofit lamp providing improved visibility and a stylish look

With up to +300% more brightness (compared to ECE R112, for H7/H18 & H4/H19), the OSRAM LEDDriving HL BRIGHT retrofit lamp ensures optimum visibility and thus allowing drivers to recognize signs, obstacles and hazards sooner than conventional lamps. This LED retrofit lamp not only creates a stylish modern look with a cool white color temperature of 6,000K but also offers reduced glaring thanks to an optimized light distribution. Premium OSRAM quality and LED technology grant up to 5 times more lifetime (compared to ECE R112) and better visibility thanks to daylight effect. The pair of lamps comes with a 4-year OSRAM guarantee. For precise guarantee conditions please refer to www.osram.com/am-guarantee. The LEDDriving HL BRIGHT high and low beam lamps by OSRAM replace conventional halogen lamps and are 12V compatible. With the latest LED technology and very compact design, these lamps allow a high compatibility and an easy installation for cars with the respective halogen lamp types. These products do not have ECE approval and must not be used on public roads in any exterior application. Public roads use leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries forbid sale and use of these products. Please contact your local distributor for further information.

Данные о продуктовой линейке

Technical data



Описание продукта	Информация о продукте			Электрические параметры		
	Номер заказа	Тип продукта	Применение (категория и специфика)	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
LEDiving HL BRIGHT \triangleq HB3/H10/HIR1	9005DWBR T	Off-road \triangleq HB3/H10/HIR1	Mainly used for Low Beam, High Beam and Fog light applications	19 Вт	120 В	1900 Вт

Описание продукта	Фотометрические данные		Размеры и вес	Срок службы	Возможности / мощности	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Срок службы Tc	Технология	Date of Declaration
LEDiving HL BRIGHT \triangleq HB3/H10/HIR1	1900 лм	± 20 %	140 mm	5000 h	LED	29-03-2024

Описание продукта	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
LEDiving HL BRIGHT \triangleq HB3/H10/HIR1	4062172315975	In work

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDriving HL BRIGHT
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения. Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

