

XENARC NIGHT BREAKER 220



Up to 220% more brightness¹⁾¹⁾
Compared to minimum ECE R98R99.
requirements.

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать по сравнению с минимальным стандартом



Длина луча до 250 м

Для лучшей видимости на дороге



Up to 20% whiter light¹⁾¹⁾ Compared to minimum ECE R98R99 requirements.

Более современный внешний вид автомобиля



Самая яркая ксеноновая лампа OSRAM XENARC NIGHT BREAKER 220 is the brightest OSRAM xenon light. This powerful lamp with efficient xenon technology ensures a better visibility on the road: up to 220% more brightness compared to the minimum legal standard. More light allows to see further and therefore react sooner. Added to this is the up to 250 meter long beam and up to 20% whiter light for more modern look (compared to the minimum legal standard). Discover the pure performance of XENARC NIGHT BREAKER 220 - the most powerful xenon light from OSRAM, available in D1S, D2S, D3S and D4S. Please note: XENARC lamp change is recommended to be carried out by a professional and in pairs.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте Product legal advice 1	Электрические параметры					Фотометрические данные Световой поток
		Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S ¹⁾	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	35 Вт	85.0 В	35.00 Вт	±3 %	13,5 В	3200 лм
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S ¹⁾	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	35 Вт	85.0 В	35.00 Вт	±3 %	13,5 В	3200 лм
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S ¹⁾	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	35 Вт	42.0 В	35.00 Вт	±3 %	13,5 В	3200 лм
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S ¹⁾	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	35 Вт	42.0 В	35.00 Вт	±3 %	13,5 В	3200 лм

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Цветовая температура	Размеры и вес		Срок службы		Дополнительные данные Цоколь
			Длина	Диаметр	Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Тс	
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S ¹⁾	±15 %	4500 К	77.3 mm	9 mm	1500 h	3000 h	PK32d-2
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S ¹⁾	±15 %	4500 К	77.3 mm	9 mm	1500 h	3000 h	P32d-2
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S ¹⁾	±15 %	4400 К	77.3 mm	9 mm	2000 h	3000 h	PK32d-5
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S ¹⁾	±15 %	4400 К	77.3 mm	9 mm	2000 h	3000 h	P32d-5

Описание продукта	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
			Date of Declaration	Primary Article Identifier
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S ¹⁾	HID ²⁾	D1S ³⁾	07-05-2024	4062172397735 4062172398619
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S ¹⁾	HID ²⁾	D2S ³⁾	07-05-2024	4062172397766 4062172398640

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Технология	ECE- категория	Date of Declaration	Primary Article Identifier
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S ¹⁾	HID ²⁾	D3S ³⁾	07-05-2024	4062172397797 4062172398671
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S ¹⁾	HID ²⁾	D4S ³⁾	07-05-2024	4062172397827 4062172398701

Описание продукта	Declaration No. in SCIP database
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S ¹⁾	In work
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S ¹⁾	In work
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S ¹⁾	In work
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S ¹⁾	In work





¹⁾ Снижено УФ излучение/Для проекционных фар/Разрешение ECE и марка DOT

²⁾ High-intensity discharge lamp

³⁾ Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S 66140XN2
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S 66140XN2
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S 66140XN2
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S 66140XN2

Советы по безопасности

Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные механики.

Этот продукт должен эксплуатироваться только с сертифицированным ЭПРА

Соответствие стандартам

Светоотдача по сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R37/R112.

Дополнительный комплект применяется только в сочетании с базовым.

по сравнению с галогенными лампами

Условия предоставления гарантии размещены на сайте www.osram.ru/am-guarantee

± 450 лм

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.