

XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S



**Up to 220% more brightness¹⁾¹⁾
Compared to minimum ECE R98R99.
requirements.**

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать по сравнению с минимальным стандартом



Длина луча до 250 м

Для лучшей видимости на дороге



**Up to 20% whiter light¹⁾¹⁾ Compared to
minimum ECE R98R99 requirements.**

Более современный внешний вид автомобиля



Самая яркая ксеноновая лампа **OSRAM** XENARC NIGHT BREAKER 220 is the brightest OSRAM xenon light. This powerful lamp with efficient xenon technology ensures a better visibility on the road: up to 220% more brightness compared to the minimum legal standard. More light allows to see further and therefore react sooner. Added to this is the up to 250 meter long beam and up to 20% whiter light for more modern look (compared to the minimum legal standard). Discover the pure performance of XENARC NIGHT BREAKER 220 - the most powerful xenon light from OSRAM, available in D1S, D2S, D3S and D4S. Please note: XENARC lamp change is recommended to be carried out by a professional and in pairs.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Product legal advice 1	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements
------------------------	---


Электрические параметры

Мощность на входе	35 Вт
Номинальное напряжение	42.0 В
Номинальная мощность	35.00 Вт
Допустимое отклонение входной мощности	±3 %
Тестовое напряжение	13,5 В

Фотометрические данные

Световой поток	3200 лм
Цветовая температура	4400 К
Допуск по отклонению светового потока	±15 %

Размеры и вес



Длина	77.3 mm
Диаметр	9 mm
Вес продукта	16.30 g

Срок службы

Продолжительность жизни В3	2000 h
Срок службы Тс	3000 h

Дополнительные данные

Цоколь	P32d-5
--------	--------

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Технология	HID ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ High-intensity discharge lamp

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	D4S ¹⁾
---------------	-------------------

¹⁾ Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-05-2024
Primary Article Identifier	4062172397827 4062172398701
Declaration No. in SCIP database	In work

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172397827	XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	HFB 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 дм ³	62.00 g
4062172397834	XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	Shipping carton box 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 дм ³	167.00 g
4062172397841	XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	Shipping carton box 48	350 mm x 236 mm x 282 mm	23.29 дм ³	2232.00 g
4062172398701	XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 дм ³	36.00 g
4062172398718	XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	Shipping carton box 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 дм ³	177.00 g
4062172398725	XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	Shipping carton box 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 дм ³	2375.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S 66140XN2

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные механики.

Этот продукт должен эксплуатироваться только с сертифицированным ЭПРА

Соответствие стандартам

Светоотдача по сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R37/R112.

Дополнительный комплект применяется только в сочетании с базовым.

по сравнению с галогенными лампами

Условия предоставления гарантии размещены на сайте www.osram.ru/am-guarantee

± 450 лм

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

